



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 15-086-13

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	EN 13967:2012 Hydroizolační pásy a fólie – plastové a pryžové parozábrany
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Nopova fólie 500 na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Ochrana před pronikáním vodních par do střešní konstrukce
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	č. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICHTWA SKALNEGO Biuro Certyfikacji i Aprobac Technicznych, Al. W. Korfanteo 193 A, 40-157 Katowice, Polsko
	provedl	Počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby
	a vydal	Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby v systému 2+ Certifikát systému řízení výroby č. 1454-CPD-1008
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Netýká se
	vydal	Netýká se
	na základě	Netýká se

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



9 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E		EN 13967:2012
Vodotěsnost	vodotěsný při tlaku 2kPa		
Odolnost proti nárazu – vyhovuje při	h=200 mm bez perforace (metoda A)		
	h=350 mm bez perforace (metoda B)		
Pevnost spoje	NPD		
Největší tahová síla v podélném směru	350 [N/50 mm]		
Největší tahová síla v příčném směru	320 [N/50 mm]		
Tažnost v podélném směru	25%		
Tažnost v příčném směru	15%		
Odolnost proti protrhnutí v podélném směru	400 N		
Odolnost proti protrhnutí v příčném směru	400 N		
Odolnost proti statickému zatížení	vyhovuje při 20 kg		
Trvanlivost po umělém stárnutí	vyhovuje při 2kPa		
Trvanlivost v alkalickém prostředí	vyhovuje při 2kPa		
Nebezpečné látky	NPD		

10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalně dne 1.7.2013



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz